

VZ-8.UHD Visualizer



4K
60 FPS



La nostra Visione

Quando devi presentare le tue idee, crediamo che trasmettere il tuo messaggio creando un forte impatto sul pubblico debba essere un'attività il più semplice possibile.

Il nostro obiettivo è aiutarti a spiegare meglio, darti la libertà di condividere le tue conoscenze e collaborare con gli altri – come vuoi e dove vuoi, che il tuo pubblico si trovi nella stessa sala o dall'altra parte del mondo.

**Perché la conoscenza è importante -
per tutti noi.**

La nuova generazione di Visualizer 4K UHD

I Visualizer di Wolfvision sono rinomati in tutto il mondo per l'impareggiabile qualità delle immagini, la facilità di utilizzo e la robustezza costruttiva: un traguardo raggiunto grazie alla perfetta combinazione di componenti di qualità e un altissimo livello di competenza ed esperienza.

Il VZ-8.UHD è un visualizzatore 4K UHD nativo. Si distingue per le immagini cristalline, il controllo touchscreen con monitor di anteprima, le funzionalità di registrazione e streaming 4K e i sistemi ottici ed elettronici di nuova generazione. Con il VZ-8.UHD, Wolfvision stabilisce lo standard mondiale per i sistemi di visualizzazione professionale più innovativi, facili da usare e pronti per l'integrazione AV in rete.

Driving Knowledge Creation.

4K
60 FPS



Caratteristiche straordinarie

4K N°1 nella qualità delle immagini
Telecamera ad altissima definizione con uscita 4K UHD per la visualizzazione di contenuti con una qualità d'immagine senza precedenti.



Zoom potente
Zoom 64x per un'incredibile flessibilità nella visualizzazione dei contenuti. Le immagini sono sempre nitide, anche al massimo dell'ingrandimento.



Registrazione & streaming 4K
Registrazione e streaming simultanei a 2160p / 30fps. Funzione Network AV per ricevere e distribuire contenuti video in rete in altissima qualità.



Focus sui contenuti
Presentazione nitida di qualsiasi contenuto grazie all'autofocus continuo ad alta velocità, alla messa a fuoco manuale e alla modalità touch & focus a 9 punti.



Illuminazione automatica
Nessun riflesso o bagliore, nessun bisogno di regolare la luce: il sistema di illuminazione a LED è ottimizzato per un'illuminazione sempre perfetta.



Controllo flessibile
Interfaccia utente con comandi semplificati da computer, da sistema di gestione della sala o da dispositivo mobile usando la vSolution App.



Strumenti di gestione
Il software vSolution Link Pro semplifica la configurazione, il monitoraggio, la gestione e l'aggiornamento del Visualizer.



Costruiti per durare nel tempo!
Componenti di alta qualità per realizzare meccaniche di precisione affidabili nel tempo. Cinque anni di garanzia sono la certezza che VZ-8. UHD è costruito per durare!



Massima facilità di utilizzo



Monitor touch con anteprima

Monitor LCD touchscreen per verificare il posizionamento degli oggetti sulla superficie di lavoro e per accedere al menù delle impostazioni avanzate.

Funzionamento automatico

Imposta lo zoom e lascia che le altre funzioni come la messa a fuoco, la luminosità e il bilanciamento del bianco si regolino automaticamente.



Immagini della sala

Telecamera con supporto anti-vibrazione ruotabile di 90° per riprendere immagini e video al di fuori della superficie di lavoro.

Scrivi sul tuo Visualizer!

Con le superfici autoadesive cancellabili a secco scrivi direttamente sul piano di lavoro.



Specifiche tecniche

Telecamera	CMOS 1/1.8", 60 fotogrammi al secondo in tutte le risoluzioni
Pixel effettivi del sensore della telecamera	3840x2160 (8,294,400)
Uscita del segnale nativo	2160p UHD (3840x2160), YUV420
Uscita segnale widescreen convertito	1080p HD (1920x1080), 720p (1280x720)
Risoluzione di uscita	1,600 linee
Controllo della luminosità e regolazione del bilanciamento del bianco	Automatico e manuale
Modalità di messa a fuoco	Autofocus continuo ad alta velocità, touch & focus a 9 punti, messa a fuoco manuale
Monitor LCD integrato di controllo e anteprima touchscreen	Si, 3.5" 320x240 px, RGB
Menu su schermo	Si, touchscreen con menu a scorrimento e funzioni avanzate protette da password
Software vSolution Link Pro per gestione remota e aggiorn.to firmware	Si, incluso (per Windows 10 Desktop, Windows Server 2012 R2 & 2016)
Aggiornamenti gratuiti del firmware	Si, via USB, LAN e vSolution Link Pro
Zoom / Tipo di lente	Zoom 64x (16x ottico, 4x digitale), rotella zoom a velocità variabile / Obiettivo grandangolare, f = 6.8 - 110 mm
Altezza massima dell'oggetto sulla superficie di lavoro	130 mm (5,1") con zoom; 370mm (14,6") in grandangolo
Dimensione massima dell'area di ripresa	16:9, A3, (510 x 285mm / 20.1" x 11.2")
Area di ripresa minima sul piano di lavoro (max. zoom ottico)	16:9 (29.5 x 16.6mm / 1.2" x 0.7")
Area di ripresa minima sul piano di lavoro (con zoom digitale)	16:9 (7.4 x 4.2mm / 0.3" x 0.2")
Area massima di ripresa al di fuori della superficie di lavoro	Illimitata
Profondità di messa a fuoco su oggetti piccoli (42 x 33mm)	3mm (0.1")
Profondità di messa a fuoco su oggetti grandi (360 x 270mm)	120mm (4.7")
Rotazione del corpo della telecamera	90° verso il pubblico
Sorgente luminosa	Illuminazione a LED esente da manutenzione, alta luminosità e basso consumo, durata: circa 30.000 ore
UVC (Windows, Linux & macOS), PTP (Picture Transfer Protocol)	Si
Confronto in diretta con fermo immagine (immagini affiancate)	Si (2 x 1080p Full HD su uno schermo 4K)
Sistema di chiusura intelligente	Si, tramite braccio articolato
Preimpostazioni programmabili dall'utente	3
Interfaccia web LAN	Si
Modalità di streaming LAN (Unicast, Multicast)	Fino a 2160p 30fps, RTP H.265 +audio, RTP H.264 + audio, RTP MJPG + audio
Registrazione video	Si, 2160p, fino a 30 fps
Memoria per le immagini	8GB di memoria interna + memoria aggiuntiva su supporto USB o disco rigido esterno
Area di acquisizione senza riflessi	Si, su tutta l'area di acquisizione
Interruttore di ingresso computer esterno	Si, HDMI x2 (con HDCP 2.3), fino a 4K UHD 60 fps, pass-through e ridimensionamento digitale del segnale di ingresso
Visualizzazione alternativa delle immagini	Si, negativo / bianco e nero
Dissolvenza incrociata tra le fonti di immagine	Si, dissolvenza sul nero
Connettori	2x HDMI In (con HDCP 2.3), 1x HDMI Out (con HDCP 2.3), 1x porta LAN, 1x porta USB 3.0, 2x porte USB 2.0
Audio	Si, tramite HDMI In e HDMI Out
Controllo avanzato con protocollo professionale	Si, tramite LAN e USB
Dimensioni in funzione (L x P x A)	392mm x 312mm x 613mm (15.4" x 12.3" x 24.1")
Dimensioni da chiuso (L x P x A)	392mm x 312mm x 140mm (15.4" x 12.3" x 5.51")
Peso	4.95Kg (10.9lbs)
Dispositivi antifurto	T-Lock (Kensington® Lock), e vite di bloccaggio da tavolo
Alimentazione	Alimentatore esterno: 100-240 V, 60 W, lunghezza del cavo di alimentazione: 1,8 m
Telecomando a infrarossi	Opzionale
Altri accessori opzionali	Superficie di lavoro a secco, valigetta per il trasporto
Garanzia / Made in	5 anni / Austria UE

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche | Stampato in Germania, marzo 2020

Il vostro partner WolfVision:



WOLFVISION
www.wolfvision.com



INTERMARK SISTEMI
Via A. Litta Modignani, 37
00144 Roma - Italy

W: www.intermark.it
E: info@intermark.it
T: +39 06 5205 835

